



SR-10E

Комфорт нового уровня

Система кондиционирования воздуха для
водительских кабин автобусов, грузовиков
и аналогичного транспорта

Контактное лицо для получения дополнительной информации:

Дилер Thermo King по Волгоградской области в г. Волжском

мастер ООО "Трак-Стар"

Камененко Евгений Павлович

+7 937 0888 535

EK225@truck-star.ru

- Безопасность для окружающей среды.
- Надежная герметичная система без шлангов и арматуры.
- Постоянная холодопроизводительность независимо от оборотов двигателя транспортного средства.
- Эффективный хладагент R-407C.
- Небольшие эксплуатационные расходы.



IR Ingersoll Rand
Climate Control Technologies



SR-10E

SR-10E — это полностью герметичная система кондиционирования воздуха для всех типов водительских кабин. Монтаж системы не вызовет затруднений, так как не потребуется установка шлангов, дополнительного компрессора и привода. Установка тестируется на заводе, поставляется заправленной хладагентом — нужно только подключить систему к электросети (одним проводом, рассчитанным на напряжение 24 В). Установка SR-10E обеспечивает максимальную производительность независимо от оборотов двигателя транспортного средства. Безопасный для окружающей среды хладагент R-407C обеспечивает максимальную производительность и минимальные эксплуатационные расходы.



Компьютеризированная система управления Термо Кинг ClimaIRE обеспечивает полный температурный комфорт для водителя. Индикаторы неисправности и аварийные коды микропроцессора предназначены для упрощенного поиска неисправностей и подсказывают необходимость своевременного проведения технического обслуживания. Прецизионная диагностическая система с помощью счетчиков наработки компрессора и системы обеспечивает эффективное проведение профилактического обслуживания.



ClimaIRE I D

Холодопроизводительность системы

- Максимальная производительность: 3,0 кВт 10 250 бте/час, 2 580 Ккал/ч.
- Номинальная производительность: 2,5 кВт 8 500 бте/час, 2 150 Ккал/ч.

Номинальная производительность приведена для следующих условий:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| снаружи | 35° C (95° F) |
| внутри | 27° C (80° F) |
| | на сухом термометре |
| | 19° C (67° F) на влажном термометре |

Воздушный поток через испаритель

При внешнем статическом давлении 0 мм (0 дюймов) водяного столба

- 700 м³/ч (412 фут³/мин)

Хладагент

- HFC R-407C

Требования к электропитанию

- 27 В пост. тока 62 А

Вес

- 54,5 кг (120 фунтов)

Всемирная сервисная организация

Оборудование Thermo King имеет поддержку высококвалифицированных специалистов всемирной сервисной организации. Благодаря нашей сервисной службе вам обеспечена поддержка со стороны уполномоченных заводом предприятий по техническому обслуживанию и ремонту, доступ к широкому ассортименту фирменных запасных частей и помощь специально обученных механиков.

Thermo King в Европе

Колин, Чешская республика,
Тел.: + 420 321 757111
Факс: + 420 321 757170

Хоккенхайм, Германия

Тел.: + 49 6205 2024 0
Факс: + 49 6205 2024 55

Thermo King в Американском регионе

Миннеаполис, шт. Миннесота, США,
Тел.: + 1 952 887 2200
Факс: + 1 952 887 2529

Thermo King в Азиатско-тихоокеанском регионе

Гонконг, КНР,
Тел.: + 852 2507 9100
Факс: + 852 2827 5159

Thermo King в Бразилии

Сан-Паулу, Бразилия
Тел.: + 55 11 3049 8900
Факс: + 55 11 3842 3924



www.ingersollrand.com www.thermoking.com

Ingersoll Rand Climate Control Technologies NCI Building - 4th Floor, Culliganlaan 1B, 831 Diegem, Бельгия.