

Управление  
вспомогательным оборудованием



Устройство для защиты  
аккумулятора от разрядки  
Увеличивает время безотказной работы



Компания Thermo King Corporation, основанная в 1938 году, принадлежит компании Ingersoll Rand – мировому лидеру по производству безопасного, удобного и энергосберегающего оборудования. Thermo King Corporation производит транспортные климатические системы для трейлеров, грузовиков, автобусов, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.

Компании принадлежит 10 заводов и 17 оптовых центров по продаже запасных частей по всему миру. Продажи и техническое обслуживание осуществляются мировой дилерской сетью из 865 независимых компаний в 75 странах мира.

[europe.thermoking.com](http://europe.thermoking.com)   [thermoking.com](http://thermoking.com)   [ingersollrand.com](http://ingersollrand.com)

Для получения подробной информации обратитесь к:

**Дилер Thermo King** по Волгоградской области в г. Волжском

мастер ООО "Трак-Стар"

**Камененко Евгений Павлович**

+7 937 0888 535   [EK225@truck-star.ru](mailto:EK225@truck-star.ru)

Ingersoll Rand Alma Court Building – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Синт-Стевенс-Волюве, Бельгия.





## Устройство для защиты аккумулятора от разрядки

Устройство для защиты аккумулятора от компании Thermo King отслеживает напряжение на аккумуляторе при выключенном оборудовании и автоматически отключает аккумулятор при низком напряжении. Благодаря этому аккумулятор не разрядится из-за подключения различных вспомогательных устройств или иного оборудования.

Благодаря устройству для защиты аккумулятора вы не понесёте убытки от простоя оборудования, вызванного разрядом аккумулятора.



### Ключевые особенности

- Увеличивает срок службы аккумулятора
- 2 года гарантии
- Не требует обслуживания
- Работает при экстремальных температурах
- Устойчиво к вибрации
- Уменьшает воздействие на окружающую среду
- Вам не придётся обращаться в сервис, оборудование не будет простаивать, аккумулятору не потребуется замена
- Устраняет мелкие неприятности, до того, как они станут серьёзными проблемами
- Увеличивает время работы оборудования

### Техническая спецификация

Напряжение, при котором происходит отключение	12,2 В
Задержка при отключении напряжения	2 мин
Масса	468 г
Размеры (устройство крепится на клеммы аккумулятора)	140 (длина) X 60 (ширина) X 70 (высота)
Рабочая температура	от -40 °C до 125 °C
Допустимая влажность	93%
Класс защиты IP	IP 5X
Сертификат соответствия CE	Имеется
Вибрация	TKS 60002
Коррозия	700 часов по тесту ASTM B117
Предельный крутящий момент	6,8 Нм максимум 60 фунтов на дюйм



# ТHERMO KING

Поддерживает вас в движении